



DESCRIZIONE:

CUSCINO IGNIFUGO realizzato internamente con FIBRA in FIOCCHI DI POLIESTERE Flame Retardant e con TESSUTO in MICROFIBRADI POLIESTERE IGNIFUGA come rivestimento esterno.

Imbottitura interna in poliestere ignifugo, autoestinguente, anallergica, antibatterica, traspirante, indeformabile, inattaccabile da muffe e tarne. Il prodotto può essere considerato anallergico in quanto le fibre artificiali utilizzate per il riempimento non favoriscono il sorgere di allergie dovute alle cause più comuni (acaro della polvere), salvo manifestazioni di forma allergica verso il prodotto specifico. Prodotto "con ottimo rapporto qualità/prezzo" adatto all'uso in Hotellerie e in strutture sanitarie.

COLORI DISPONIBILI:

Maggiori dettagli: riferirsi a tirella tessuti

BO

Bianco
candido

MISURE E PESO:

Dimensioni: 45 cm x 75 cm (spessore indicativo 18 cm)

Peso: 720 g circa

MANUTENZIONE:

Temp. max di lavaggio delicato: 30°C con detersivi neutri.

Non candeggiare con prodotti a base cloro.

Ammessi solo candeggianti a base ossigeno.

Non stirare. Non asciugare in tumbler.

Asciugare in aria libera disposto orizzontalmente.



COMPOSIZIONE:

Esterno

100% tessuto poliestere ignifugo

Imbottitura

100% fibra ignifuga

OMOLOGAZIONI:

Classe di reazione al fuoco: 1 IM (UNO I EMME)
UNI 9175 – UNI9175/FA1

Codice omologazione: VR3880D20D11M00004
(Omologazione SERIE NUVOLA)

CERTIFICAZIONI:

Capo certificato Oeko-Tex® Std 100

Cert. N° 18CX00042 CENTROCOT



CODICE:

YGF00ST64.TVBOI

NOTE:

Confezionamento: Fornito in sacchetti plastici singoli / scatole da 16 pz.

Manutenzione: Metodo "D" UNI 9176 (1998)
Vedere sezione dedicata

Gruppo Mondialtex

Sede legale

Via Dolomiti s.n.

37132 Verona – Italia

Tel.: +39 – 045 – 974.599

Fax: +39 – 045 – 974.517

e.mail: info@mondialtex.it

Sito web: www.mondialtex.it



Imposta di bollo
assolta



dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0019385.21-12-2021



46717

s-Gua

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta MONDIALTEX S.r.l. sita in Via Dolomiti, sn 37132 VERONA (VR), produttrice della serie di Guanciali denominata "SERIE NUVOLA" per ottenere l'omologazione della serie stessa ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n. 387843/RF8159 del 19/10/2021 emesso per la predetta serie di Guanciali dal Laboratorio ISTITUTO GIORDANO S.p.A. di Bellaria (RN);

VISTA la scheda tecnica e i disegni, allegati al predetto certificato, prodotti dalla Ditta MONDIALTEX S.r.l. di VERONA (VR);

SI OMOLOGA

con il numero di codice VR3880D20D1IM00004, il prototipo della serie di Guanciali denominata "SERIE NUVOLA" prodotto dalla ditta MONDIALTEX S.r.l. di VERONA (VR), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 IM (UNO I EMME) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche risultanti dalla scheda tecnica e dai disegni di cui alla premessa stessa, nonché conformemente alle caratteristiche apparenti e non apparenti del materiale sottoposto a prove.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura della serie di Guanciali oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta MONDIALTEX S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 IM (UNO I EMME);
- CODICE: VR3880D20D1IM00004;
- IMPIEGO: GUANCIALE;
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, data del protocollo

FM/MNB

IL DIRETTORE CENTRALE
(Marsella)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge



Fasc. 3807 sott.3880

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA